



NEN 2443:2013  
NORMTEKST

Tabel 4A — Afmetingen van verschillende onderdelen van openbare parkeerterreinen en openbare parkeergarages bij haaks of schuin parkeren

Parkeer- hoek ( $\alpha$ )	Diepte van de enkele parkeerstrook ( $P_1$ )	Diepte van de dubbele parkeerstrook ( $P_2$ )	Diepte van de dubbele parkeerstrook bij visgraat- opstelling ( $P_2$ )	Parkeeweg- breedte ( $W$ )	Parkeervak- breedte ( $b$ )	Lengte van de parkeer- eenheid bij eenzijdig parkeren ( $B_1$ )	Lengte van de parkeer- eenheid bij tweezijdig parkeren ( $B_2$ )
	Figuur 29	Figuur 28	Figuur 26 en 27	Figuur 26 t.m. 30	Figuur 29 en 30	Figuur 29	Figuur 30
Graden	m	m	m	m	m	m	m
90,00	5,13	10,26	N.v.t.	6,67	2,40	11,80	16,93
90,00	5,13	10,26	N.v.t.	6,33	2,45	11,46	16,59
90,00	5,13	10,26	N.v.t.	6,00	2,50	11,13	16,26
90,00	5,13	10,26	N.v.t.	5,67	2,55	10,80	15,93

**rijcurve.nl**  
verkeersontwerp

Kloosterpoort 68  
1613 ET Grootebroek  
Tel.: +31 (0)6 23693115  
www.rijcurve.nl

Ontwerpvoertuig: Personenwagen NEN2443:2013	Snelheid: 5 a 12 km/u		
Berijdbaarheid parkeerterrein Deensestraat 1 en 1a te Ellemeet		Getekend: Korver	Datum: 14-01-2025
In opdracht van: Erik van den Bos Architect BV		Gezien:	Datum:
		Tek. nr.: EBS00601	Opdr.nr.: EBS006
		Schaal: 1:250	Form.: A3
		Blad: 1 / 1	Rev.: 0